

Profi - Reinigungsmittel Industriequalität



Al-Fix 20ml



- Klebt sekundenschnell
- Hohe Zugscherfestigkeit
- Zeigt keine Schrumpfung
- Sehr wirtschaftlich
- Je dünner der Klebstoff, desto stärker die Verbindung.

ALLGEMEINE INFORMATION

Al-Fix ist ein schnellwirkender Kleber auf der Basis von Cyanacrylat. Al-Fix ist ein 1-Komponenten-Kleber ohne Lösungsmittel, der hauptsächlich aus Äthyl- und Cyanacrylatmonomeren besteht. Al-Fix ist beständig gegen Lösungsmittel, Öl, Benzol, Temperaturschwankungen und atmosphärische Einflüsse. Al-Fix-Verklebungen haben eine sehr hohe Scherfestigkeit und zeigen keinen Schrumpfeffekt. Al-Fix bietet eine besonders starke Verbindung zwischen fast allen Materialien, mit Ausnahme von Polyethylen, Polypropylen und fluorhaltigen Materialien. Materialien, die mit Al-Fix geklebt werden können: ABS, Aluminium, Bakelit, Bronze, Butyl, Zelloid, Chloropren, Chrom, Delrin, Glas, Kupfer, Naturkautschuk, NBR, Neopren, Nitril, Nylon, Phenol, Polycarbonat, Polystyrol, Porzellan, Hart-PVC, Edelstahl.

TECHNISCHE INFORMATION

KLARER CA KLEBSTOFF

Farbe: transparent.
Viskosität bei 20°C (Brookfield): 100-150 mPa.S..
Spezifisches Gewicht bei 20°C: 1,06 G/Zm².
Anfangsaushärtung (bei 23°C und 50 % rF): auf Aluminium: 2 bis 10 Sek., auf NORA-Gummi: ~ 5 Sek., auf PVC: 2 bis 10 Sek.
Temperaturbeständigkeit: von -50°C bis +120°C (Spitzenwert bis +150°C).
Haltbarkeit: 12 Monate, trocken, kühl und frostfrei lagern.
Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

Sparsam und einseitig auf eine saubere und trockene Oberfläche auftragen.
Teile zusammenfügen.
Für poröse Materialien empfehlen wir die Verwendung von Al-Fix Aktivator oder Al-Fix Aktivator SF. Die Verwendung von Al-Fix Aktivator kann zu einer stärkeren Schrumpfung der Klebefuge und zu einer geringeren Flexibilität führen.



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

Nicht ganz sauber?



www.rebaservice.de

Industriestr. 27
95346 Stadtsteinach
Tel. +49 9225 9563966
www.rebaservice.de
E-Mail: info@rebaservice.de