

Profi - Reinigungsmittel Industriequalität



Alu 1000 400 ml Aerosol



- Durchschweißbare, überstreichbare Alugrundierung
- Kombination aus reinem Aluminium und ausgewählten Kunstharzen für eine einzigartige Haftung
- Kooperativ mit Punktschweißen und halbautomatisch; nass oder trocken
- Perfekt lackierbar und temperaturbeständig

ALLGEMEINE INFORMATION

Alu 1000 ist eine Korrosionsschutzbeschichtung mit extrem guter Haftung auf Metallen wie Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und den meisten Lacken und Kunststoffen. Höheren Temperaturen ausgesetzt, aluminisiert sie automatisch. Die reinen Aluminiumpartikel verschmelzen mit dem Metall und schützen so vor Rost. Bildet eine Einheit durch Verschmelzung mit dem Schweißpunkt und dem Blech. Alu 1000 ist elastisch, chemisch beständig und lässt sich mit den meisten Grundierungen perfekt lackieren. als Durchschweißunterlage in der Schweißindustrie, allgemeinen Wartung, Karosseriearbeiten, Werkstätten,... Als Korrosionsschutzschicht.

TECHNISCHE INFORMATION

Zusammensetzung: hochwertiger Kunsthars mit ausgewählten Aluminiumteilchen. Farbe: Aluminium. Aussehen: samtig / glänzend. Verschmelzung: bei Temperaturen um +650°C verschmelzen die Aluminiumteilchen und dringen in die Unterschicht ein. Empfohlene Schichtdicke: abhängig von der Anwendung und/oder der Unterschicht als Grundlack für kontinuierliche Schweißung reicht 1 fließende Schicht aus. Haftet auf: Eisen- und Nichteisenmetallen, Stahl, verzinktem Stahl, sandgestrahltitem Aluminium,... sowie auf Holz und auf den meisten Kunststoffen. Chemische Beständigkeit: beständig gegen die meisten Säuren und Laugen;witterungsbeständig.
Haltbarkeit: 24 Monate, trocken, küh und frostgeschützt. Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

Auf eine trockene und saubere Oberfläche auftragen. Falls erforderlich, zuerst mit Safety Clean und / oder Multifoam reinigen und entfetten.
Falls erforderlich, die Oberfläche schleifen und entstauben.
Nach dem Loslassen der Mischkugel gut schütteln.
Dünne Schichten von +/- 25 cm auftragen.
Nach Gebrauch den Sprühkopf entleeren, indem die Dose auf den Kopf gestellt wird.
Kann nach dem Trocknen mit Safety Clean entfettet werden. Überschüssiges Spray und Farbe können leicht mit Kleenspray-S entfernt werden. Alu 1000 als Grundsicht auftragen, mit Lack abschließen.



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

Nicht ganz sauber?



www.rebaservice.de

Industriestr. 27
95346 Stadtsteinach
Tel. +49 9225 9563966
www.rebaservice.de
E-Mail: info@rebaservice.de