

# Profi - Reinigungsmittel Industriequalität



## PTFE SPRAY H1 400 ml

### PENETRIERENDES SCHMIERMITTEL FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE



Transparent  
Nicht klebend  
Silikonfrei  
Von -50°C Bis +250°C



Industriestr. 27  
95346 Stadtsteinach  
Tel. +49 9225 9563966  
[www.rebaservice.de](http://www.rebaservice.de)  
E-Mail: [info@rebaservice.de](mailto:info@rebaservice.de)

Nicht ganz sauber?

### ALLGEMEINE INFORMATION

Für die effiziente, längere und energiesparende Funktion allerbeweglichen Teile wie Förderbänder und -schienen, Elektropumpen, Kabel, Zahnräder, Ketten, Zahnradpumpen, (Axial-)Plungerpumpen, (Wälz-)Lager, Hebevorrichtungen, Winden, Walzen, Wickelmaschinen, Mühlen, Teflonkettenbänder, Verpackungsmaschinen, Grasmaschinen, Präzisionsinstrumente, Stanzmaschinen, Gelenkarme, Ventile, Kabelverschraubungen, Achsen, Wagenheber, ....

### TECHNISCHE INFORMATION

Basis: pharmazeutisches Weißöl, PTFE und Additive.  
Farbe: transparentes Weiß. Geruch: charakteristisch. Siedepunkt: +90°C - +150°C.  
Dampfdruck bei +20°C: 8300 mPa. Wasserlöslichkeit: unlöslich. Relative Dichte bei + 20°C: 0,72.  
Haltbarkeit: 36 Monate, bei trockener und kühler Aufbewahrung.  
Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

### ANWENDUNG UND GEBRAUCH

Vor Gebrauch gut schütteln.  
Auf sauberem Untergrund auftragen.



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.



[www.rebaservice.de](http://www.rebaservice.de)