

Profi - Reinigungsmittel

❄️ Industriequalität ❄️

RB*
ReBa Service

Novalube Ceramic H1 400 ml



LEBENSMITTELRECHTLICH ZUGELASSENES ANTIBLOCKIER-SCHMIERMITTEL UND SCHUTZPASTE

- Ab 2000 N/cm² und + 1400° C.
- Vereinfacht die Montage und Demontage und dichtet ab.
- Verhindert elektrochemische Einflüsse.
- Erhält das Anzugsdrehmoment aufrecht.
- Säure-, salz- und wasserbeständig.

RB*
ReBa Service
GmbH

Industriestr. 27
95346 Stadtsteinach
Tel. +49 9225 9563966
www.rebaservice.de
E-Mail: info@rebaservice.de

Nicht ganz sauber?

ALLGEMEINE INFORMATION

Novalube Ceramic H1 enthält einen hohen Anteil an keramischen Partikeln für beste Schmierung unter schwierigsten Bedingungen und reduziert den Verschleiß an Stellen mit hoher Reibung und hohen Temperaturen. Außerdem greift Novalube Ceramic H1 weder Gummi noch Kunststoffe an und ist nicht elektrisch leitfähig. Novalube Ceramic H1 versorgt alle Metalle - auch R.V.S. - mit einer Schutz- und Korrosionsschutzschicht, die chemisch und hitzebeständig ist und zudem nicht durch heißes oder kaltes Wasser ausgespült werden kann.

TECHNISCHE INFORMATION

LEBENSMITTELRECHTLICH ZUGELASSENES ANTIBLOCKIER-SCHMIERMITTEL UND SCHUTZPASTE
NSF-Registrierungsnummer: 143454, category H1.

Härte: NLGI Klasse 0-1. Basisöl: medizinisches Öl. Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis + 1400°C.
Druckbeständigkeit: 230 N/mm². Spezifisches Gewicht: 1,42 g/cm³. Salzwassertest: → 170 Stunden.
Thermische Leitfähigkeit: 0,7 W/m·K. Durchschlagsfestigkeit: < 0.40 kV/mm.
Volumenwiderstand: 10150hm/cm. Four Ball Test (DIN51350): 3600N.
Chemische Widerstandsfähigkeit: warmes und kaltes Wasser, die meisten Säuren und Alkalien.
Metallfrei. Haltbarkeit: 24 Monate bei trockener, kühler und frostfreier Aufbewahrung.
Für spezifische Informationen pro Verpackung bitte das Sicherheitsdatenblatt lesen.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

Nach Lösen der Mischkugel vor Gebrauch gut schütteln.
Auf einen sauberen Untergrund auftragen, ggf. mit Safety Clean FS reinigen.



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.



www.rebaservice.de