Profi - Reinigungsmittel Industriequalität



Novalube Aerosol 400 ml & 100 ml





- · Schmiert und schützt vor Korrosion
- · Dringt in kleinste Risse und Poren des Metalls ein und bildet einen Schutzfilm
- · Zusammengebaute Teile lassen sich auch nach Jahren leicht demontieren
- · Wärmeleitend und beständig gegen Temperaturen von -180°C bis +1200°C
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Säuren, korrosive Lösungen, Dämpfe, Gase, Öle, Lösungsmittel und die meisten chemischen Produkte
- · Ungiftig, enthält kein Blei oder Nickel

ALLGEMEINE INFORMATION

Novalube schmiert und schützt vor Korrosion und Oxidation. Zusammengebaute Teile lassen sich auch nach vielen Jahren mit Standardwerkzeugen leicht demontieren.

Schmierung von Bremsbelägen, Führungsrollen, Zylinderköpfen, Keilnuten, Zahnradantrieben, Ketten, Scharnieren, Gleitern, ..

Schützt und schmiert Armaturen, Ventile, Klammern, Schieber, Pumpen, ...

Als Schmiermittel zum Bohren und Gewindeschneiden in weichen und schwierigen Metallen wie

TECHNISCHE INFORMATION

Basis: ausgewählten Metall Pulver-tut enthalten nicht Nickel. Härte: NLGI Klasse 1 Testmethode. Spezifisches Gewicht bei 20°C: 1.6 g/cm³ DIN 51757. Druckfestigkeit: bis zu 2300 kg/cm². Temperaturbeständigkeit: von 180°C bis +1200°C. Drucktest: 4000 N VKA TEST.

Schmelzpunkt: 1200°C. Gefrierpunkt: -180°C.

Wasserbeständigkeit laut DIN51807-1.

Haltbarkeit Aerosol: 36 Monate bei trockener, kühler und frostfreier Aufbewahrung.

Für spezifische Informationen bitte das Sicherheitsdatenblatt lesen.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

Nach Lösen der Mischkugel vor Gebrauch gut schütteln. Auf eine saubere Oberfläche auftragen. Novalube nicht auf Sauerstoff- oder Acetylanlagen verwenden.







ReBa Service

Tel.: +49 9225 956 39 66 Mobil: +49 160 935 98 201 E-Mail: info@rebaservice.de ReBa Service GmbH Co.KG

Schillerstraße 9 - 95346 Stadtsteinach

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.



www.rebaservice.de